



mondial



Kic P

Armoires réfrigérateurs
Armarios refrigerados



TEMPERATURE RANGE

-2° +10° C

IDEAL FOR




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Características Técnicas

	KIC PR 40 LIGHT TOUCH	KIC PRX 40 LIGHT TOUCH	KIC PR 60 LIGHT TOUCH	KIC PRX 60 LIGHT TOUCH	KIC PV 40 M LIGHT TOUCH	KIC PVX 40 M LIGHT TOUCH	KIC PV 60 M LIGHT TOUCH	KIC PVX 60 M LIGHT TOUCH
Température - Temperatura	+2°C +10°C		+2°C +10°C		-2°C +10°C		-2°C +10°C	
Gaz réfrigérant - Gas refrigerante	R600a		R600a		R600a		R600a	
Classe climatique - Clase climática	4 (30°C-55%UR)		4 (30°C-55%UR)		4 (30°C-55%UR)		4 (30°C-55%UR)	
Dimensions (L x p x h) Dimensiones (a x f x h)	600 x 620 x 1872 mm		775 x 740 x 1872 mm		600 x 620 x 1872 mm		775 x 740 x 1872 mm	
Poids net - Peso neto	73 kg		92 kg		84 kg		96 kg	
Poids brut - Peso bruto	76 kg		100 kg		86 kg		103 kg	
Volume net - Volumen neto	275 l		465.1 l		253 l		458 l	
Volume brut - Volumen bruto	380 l		640 l		380 l		640 l	
Puissance - Potencia	120 W		120 W		160 W		145 W	
Consommation - Consumo	1,99 kWh/24h		2,24 kWh/24h		1,63 kWh/24h		1,69 kWh/24h	
Dimensions de l'emballage (L x p x h) Dimensiones embalaje (a x f x h)	655 x 690 x 1930 mm		830 x 810 x 1965 mm		655 x 690 x 1930 mm		830 x 810 x 1965 mm	
Données de transport Datos de transporte (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60		14/28/28/48		27/54/54/60		14/28/28/48	
Étagères - Estantes	4 extractibles / extraíbles + 1 fond de cuve / fondo cuba		4 extractibles / extraíbles + 1 fond de cuve / fondo cuba		4 extractibles / extraíbles + 1 fond de cuve / fondo cuba		4 extractibles / extraíbles + 1 fond de cuve / fondo cuba	
Classe énergétique - Clase energética								

✓ **Plus de 300.000 unités vendues dans le monde**
Más de 300.000 unidades vendidas en todo el mundo

✓ **Structure robuste et résistante à la détérioration**
Estructura robusta y resistente al deterioro

✓ **Respect de l'environnement : Gas R600a**
Respeto del medio ambiente: Gas R600a



KIC PR/PV

PLUS DE DÉTAILS - Más Detalles
Évaporateur ventilé à roll bond (mod. PR)

Evaporador ventilado roll bond (mod. PR)

Évaporateur ventilé à ailettes (mod. PV)

Evaporador ventilado con estructura con ailettes (mod. PV)

Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anti-corrosion (mod. PR-PV)

Mueble en chapa de acero blanca con tratamiento anti-corrosión (mod. PR-PV)

Meuble en tôle d'acier inox AISI 430 (mod. PRX-PVX)

Mueble en chapa de acero inox AISI 430 (mod. PRX-PVX)

Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Cuba termoformada en plástico a norma para la alimentación

Serrure

Cerradura

2 Pieds réglables

2 Patas regulables

ACCESSOIRES - Accesorios

Cod.	Optional	Modèles - Modelos
8998235F	Kit Porte réversible - Kit puerta reversible	TOUS - TODOS
8998389F	Pédale pour ouverture de porte - Pedal para abrir puerta	KIC 40
5601158	Pédale pour ouverture de porte - Pedal para abrir puerta	KIC 60
8998099F	Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein) - Kit 4 ruedas pivotantes (2 con freno)	KIC 40
8998107F	Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein) - Kit 4 ruedas pivotantes (2 con freno)	KIC 60
8998100F	Kit 4 pieds de réhausse - Kit 4 patas de elevación	KIC 40
8998108F	Kit 4 pieds de réhausse - Kit 4 patas de elevación	KIC 60
0621092	Grille standard - Rejilla estándar (515 x 400mm)	KIC P 40 ALL
0621117	Grille GN 2/1 - Rejilla GN 2/1 (650 x 530mm)	KIC P 60 ALL
0621097	Grille de fond de cuve - Rejilla fondo cuba (505 x 250mm)	KIC P 40 ALL
0621109	Grille de fond de cuve - Rejilla fondo cuba (655 x 360mm)	KIC P 60 ALL
8998118F	Dispositif électrique d'évaporation de condensat - Dispositivo eléctrico evaporación agua de la condensación	TOUS - TODOS