



mondial



# Kic N

Armoires congélateurs  
Armarios de congelación



TEMPERATURE RANGE

-15° -25° C

IDEAL FOR




**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Características Técnicas**

	KIC N 40 LIGHT TOUCH	KIC NX 40 LIGHT TOUCH	KIC N 60 LIGHT TOUCH	KIC NX 60 LIGHT TOUCH
Température - Temperatura	-15°C -25°C	-15°C -25°C	-15°C -25°C	-15°C -25°C
Gaz réfrigérant - Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Classe climatique - Clase climática	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)	4 (30°C-55%UR)
Dimensions (L x p x h) - Dimensiones (a x f x h)	600 x 620 x 1882 mm	600 x 620 x 1882 mm	775 x 740 x 1882 mm	775 x 740 x 1882 mm
Poids net - Peso neto	70 kg	70 kg	101 kg	101 kg
Poids brut - Peso bruto	77 kg	77 kg	109 kg	109 kg
Volume net - Volumen neto	330 l	330 l	530 l	530 l
Volume brut - Volumen bruto	360 l	360 l	580 l	580 l
Puissance - Potencia	197 W	197 W	280 W	280 W
Consommation - Consumo	1,7 kWh/24h	1,7 kWh/24h	5,9 kWh/24h	5,9 kWh/24h
Dimensions de l'emballage (L x p x h) - Dimensiones embalaje (a x f x h)	655 x 690 x 1930 mm	655 x 690 x 1930 mm	830 x 810 x 1965 mm	830 x 810 x 1965 mm
Données de transport - Datos de transporte (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	27/54/54/60	27/54/54/60	14/28/28/48	14/28/28/48
Étagères - Estantes	6 fixes / fijos	6 fixes / fijos	6 fixes / fijos	6 fixes / fijos

✓ **Plus de 300.000 unités vendues dans le monde**  
Más de 300.000 unidades vendidas en todo el mundo

✓ **Structure robuste et résistante à la détérioration**  
Estructura robusta y resistente al deterioro

✓ **Respect de l'environnement : Gas R600a**  
Respeto del medio ambiente: Gas R600a


**PLUS DE DÉTAILS - Más Detalles**
**Évaporateur statique à grilles fixes avec capture de givre**

Evaporador estático con rejillas fijas con colector de escarcha

**Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anti-corrosion (mod. N)**

Mueble en chapa de acero blanca con tratamiento anti-corrosión (mod. N)

**Meuble en tôle d'acier inox AISI 430 (mod. NX)**

Mueble en chapa de acero inox AISI 430 (mod. NX)

**Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires**

Cuba termoformada en plástico a norma para la alimentación

**Porte pleine équipée d'un joint magnétique**

Puerta ciega con guarnición magnética

**Serrure**

Cerradura

**4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables**

4 rodillos unidireccionales + 2 patas regulables

KIC N 40


**ACCESSOIRES - Accesorios**

Cod.	Optional	Modèles - Modelos
8998235F	Kit Porte réversible - Kit puerta reversible	TOUS - TODOS
8998389F	Pédale pour ouverture de porte - Pedal para abrir puerta	KIC 40
5601158	Pédale pour ouverture de porte - Pedal para abrir puerta	KIC 60
8998099F	Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein) - Kit 4 ruedas pivotantes (2 con freno)	KIC 40
8998107F	Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein) - Kit 4 ruedas pivotantes (2 con freno)	KIC 60
8998100F	Kit 4 pieds de réhausse - Kit 4 patas de elevación	KIC 40
8998108F	Kit 4 pieds de réhausse - Kit 4 patas de elevación	KIC 60
0621112	Grille de fond de cuve - Rejilla fondo cuba (430 x 240mm)	KIC N 40 ALL
0621200	Grille de fond de cuve - Rejilla fondo cuba (590 x 250mm)	KIC N 60 ALL
1721558	Casier en plastique - Cajón en plástico (500 x 300 x 175 mm) (max 12 pz)	KIC N 60