



mondial



Oasi A

Gondoles vitrées négatives/positives avec vitres plates coulissantes

Islas acristaladas negativas/positivas con cristales planos correderos



TEMPERATURE RANGE

-25° +5° C

IDEAL FOR





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Características Técnicas

	OASI 150 AW	OASI 200 AW	OASI 250 AW
Température - Temperatura	-25°C +5°C	-25°C +5°C	-25°C +5°C
Gaz réfrigérant - Gas refrigerante	R290	R290	R290
Classe climatique - Clase climática	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensions (L x p x h) - Dimensiones (a x f x h)	1544 x 964 x 826 mm	2044 x 964 x 826 mm	2544 x 964 x 826 mm
Poids net - Peso neto	92 kg	106 kg	121 kg
Poids brut - Peso bruto	113 kg	136 kg	160 kg
Volume net - Volumen neto	408 l	589 l	773 l
Volume brut - Volumen bruto	551 l	783 l	1015 l
Puissance - Potencia	350 W	385 W	390 W
Consommation - Consumo	5,2 kWh/24h	6,1 kWh/24h	8,2 kWh/24h
Dimensions de l'emballage (L x p x h) - Dimensiones embalaje (a x f x h)	1650 x 1070 x 950 mm	2150 x 1070 x 950 mm	2650 x 1070 x 950 mm
Données de transport - Datos de transporte (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	12/28/28/32	10/22/22/24	8/16/16/20
Classe énergétique - Clase energética			

- ✓ **Idéal pour les aliments frais et congelés**
Ideal para alimentos frescos y congelados
- ✓ **Visibilité maximale des produits exposés grâce à des vitres plates coulissantes sans profilés en plastique**
Máxima visibilidad de los productos expuestos gracias a los cristales planos correderos sin perfiles de plástico

- ✓ **Éclairage LED de série**
Iluminación LED de serie
- ✓ **Dégivrage automatique avec gaz chaud**
Desescarche automático con gas caliente
- ✓ **Poignées ergonomiques pour une ouverture facile des vitres**
Tiradores ergonómicos para abrir

facilmente los cristales

- ✓ **Isolation de 90 mm**
Aislamiento de 90 mm



OASI 150 AW



OASI 200 AW



OASI 250 AW



PLUS DE DÉTAILS - Más Detalles

Évaporateur statique enroulé autour de la cuve
Evaporador estático envuelto en la cuba

Éclairage interne horizontal à LED
Luz interior horizontal de LED

Pour un fonctionnement en positif il est nécessaire d'utiliser le kit paniers ou le faux fond (en option)

Con el uso de temperatura positiva son necesarios los cestos o la estructura extra (ambos en opcional)



ACCESSOIRES - Accesorios

Optional	OASI 150	OASI 200	OASI 250
Kit paniers - Kit cestos	8808203 (8 pz/pcs)	8808204 (12 pz/pcs)	8808205 (16 pz/pcs)
Kit grille de canalisation horizontale - Kit rejilla para canalización horizontal	8808216	8808217	8808218
Kit grille de canalisation verticale - Kit rejilla para canalización vertical	8808222	8808222	8808222
Panneau de couverture du faux fond - Panel para cubrir estructura extra en rejilla	8523020 (2 pz/pcs)	8523021 (3 pz/pcs)	8523022 (4 pz/pcs)
Grille de faux fond - Estructura extra en rejilla - (480 x 710 x 260 mm)	0621335 (2 pz/pcs)	0621335 (3 pz/pcs)	0621335 (4 pz/pcs)

Cod.	Optional	Modèles - Modelos
8998565F	Kit 4 roues pivotantes - Kit 4 ruedas pivotantes	TOUS - TODOS
2601157	Grand panier transversal - Cesto grande transversal	TOUS - TODOS
0621341	Division interne en grille blanche pour la reserve - Separador transversal de la cuba	TOUS - TODOS
0621342	Division interne en grille blanche pour la reserve (espace moteur) - Separador transversal para hueco motor	TOUS - TODOS