



Onlyvision

Vitrines d'exposition positives/négatives 4 faces vitrées
Vitrinas expositoras positivas/negativas 4 lados de cristal



TEMPERATURE RANGE

-24° +5° C

IDEAL FOR




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Características Técnicas

	ONLYVISION N 400	ONLYVISION N 800	ONLYVISION DV 400	ONLYVISION DV 800
Température - Temperatura	-15°C -24°C	-15°C -24°C	+5°C -20°C	+5°C -20°C
Gaz réfrigérant - Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Classe climatique - Clase climática	4 (30°C-55%RH)	4 (30°C-55%RH)	4 (30°C-55%RH)	4 (30°C-55%RH)
Dimensions (L x p x h) - Dimensiones (a x f x h)	700 x 650 x 1900 mm	1320 x 650 x 1900 mm	700 x 650 x 1900 mm	1320 x 650 x 1900 mm
Poids net - Peso neto	177 kg	285 kg	175 kg	308 kg
Poids brut - Peso bruto	199 kg	320 kg	185 kg	323 kg
Volume net - Volumen neto	390 l	790 l	357 l	717 l
Volume brut - Volumen bruto	420 l	840 l	420 l	840 l
Puissance - Potencia	650 W	1300 W	900 W	1800 W
Consommation - Consumo	10 kWh/24h	20 kWh/24h	12 kWh/24h	24 kWh/24h
Dimensions de l'emballage (L x p x h) Dimensiones embalaje (a x f x h)	750 x 730 x 2150 mm	1370 x 730 x 2150 mm	760 x 730 x 2150 mm	1420 x 760 x 2150 mm
Données de transport - Datos de transporte (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)	24/48/48/54	12/25/25/28	24/48/48/54	12/24/24/25
Étagères - Estantes	5 fixes / fijos +1	2x 5 fixes / fijos +2	5 extractibles / extraíbles	2x 5 extractibles / extraíbles
Classe énergétique - Clase energética				

✓ Idéal pour tout type de produits de pâtisserie et de glacier

Ideal para todo tipo de productos de pastelería y heladería

✓ 4 faces vitrés pour une visibilité maximale

4 lados acristalados para una máxima visibilidad

✓ Design élégant et raffiné

Diseño elegante y refinado



ONLYVISION N800


PLUS DE DÉTAILS - Más Detalles
Structure en aluminium couleur naturelle

Estructura en aluminio anodizado en color natural

Évaporateur ventilé à ailettes avec convoyeur (mod. DV 400)

Evaporador ventilado con estructura con aletas y conducción de aire (mod. DV 400)

2 évaporateurs ventilés à ailettes (mod. DV 800)

2 evaporadores ventilados con estructura con aletas (mod. DV 800)

Évaporateur statique avec 5 grilles fixes (mod. N 400)

Evaporador estático con 5 rejillas fijas (mod. N 400)

2 évaporateurs statiques avec 5 grilles fixes (mod. N 800)

2 evaporadores estáticos con 5 rejillas fijas (mod. N 800)

Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique (mod. DV 400 / DV 800)

Termostato-termómetro electrónico desescarhe automático (mod. DV 400 / DV 800)

Thermostat-thermomètre mécanique avec dégivrage manuel (mod. N 400 / N 800)

Termostato-termómetro mecánico con desescarhe manual (mod. N 400 / N 800)

Éclairage interne vertical à LED (2 par porte)

Luz interior vertical de LED

4 roues pivotantes (6 en mod. 800)

4 ruedas pivotantes (6 en mod. 800)


ACCESSOIRES - Accesorios

Cod.	Optional	Modèles - Modelos
ELO080115	Grille standard - Rejilla estándar	DV 400 - DV 800
ELO080116	Crochet support grille (4 nécessaires par grille) - Soportes (4 por rejilla)	TOUS - TODOS