



mondial



Oasi A

Isole vetrate negative/positive vetri piani scorrevoli
Negative/positive islands with flat sliding glass lids



TEMPERATURE RANGE

-25° +5° C

IDEAL FOR




CARATTERISTICHE TECNICHE - Technical features

	OASI 150 AW	OASI 200 AW	OASI 250 AW
Temperatura - <i>Temperature</i>	-25°C +5°C	-25°C +5°C	-25°C +5°C
Gas refrigerante - <i>Refrigerant gas</i>	R290	R290	R290
Classe climatica - <i>Climate Class</i>	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1	4 (30°C-55%RH) L1
Dimensioni (L x p x h) - <i>Sizes (w x d x h)</i>	1544 x 964 x 826 mm	2044 x 964 x 826 mm	2544 x 964 x 826 mm
Peso netto - <i>Net weight</i>	92 kg	106 kg	121 kg
Peso lordo - <i>Gross weight</i>	113 kg	136 kg	160 kg
Volume Netto - <i>Net volume</i>	408 l	589 l	773 l
Volume Lordo - <i>Gross volume</i>	551 l	783 l	1015 l
Potenza - <i>Power</i>	350 W	385 W	390 W
Consumo - <i>Consumption</i>	5,2 kWh/24h	6,1 kWh/24h	8,2 kWh/24h
Dimensioni imballo (L x p x h) - <i>Packaging sizes (w x d x h)</i>	1650 x 1070 x 950 mm	2150 x 1070 x 950 mm	2650 x 1070 x 950 mm
Dati per il trasporto - <i>Transport data (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt)</i>	12/28/28/32	10/22/22/24	8/16/16/20
Classe energetica - <i>Energy efficiency class</i>			

✓ **Ideale per alimenti freschi e surgelati**
Ideal for fresh and frozen food

✓ **Massima visibilità dei prodotti esposti grazie ai vetri piani scorrevoli senza profili plastici**
Maximum visibility of the displayed products thanks to the flat sliding glass lids without plastic profiles

✓ **Luce a LED di serie**
As standard: LED light

✓ **Sbrinamento automatico a gas caldo**
Hot gas automatic defrosting

✓ **Maniglie ergonomiche per agevolare l'apertura dei vetri**
Ergonomic handles to ease the glass opening

✓ **Isolamento di 90 mm**
90 mm insulation



OASI 150 AW



OASI 200 AW



OASI 250 AW


APPROFONDIMENTO - More details
Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

Luce interna orizzontale a LED

Horizontal internal LED light

Con il funzionamento a temperatura positiva è necessario l'utilizzo dei cestelli o della falsa massa (optional)

For operation at positive temp. it's necessary to use baskets or the base unit shelf (optional)


ACCESSORI - Accessories

Optional	OASI 150	OASI 200	OASI 250
Kit cestelli - <i>Basket kit</i>	8808203 (8 pz/pcs)	8808204 (12 pz/pcs)	8808205 (16 pz/pcs)
Kit griglia per canalizzazione orizzontale - <i>Horizontal multiplexing grid kit</i>	8808216	8808217	8808218
Kit griglia per canalizzazione verticale - <i>Vertical multiplexing grid kit</i>	8808222	8808222	8808222
Pannello copertura falsa massa - <i>Covering panel for base unit</i>	8523020 (2 pz/pcs)	8523021 (3 pz/pcs)	8523022 (4 pz/pcs)
Griglia falsa massa - <i>Base unit shelf - (480 x 710 x 260 mm)</i>	0621335 (2 pz/pcs)	0621335 (3 pz/pcs)	0621335 (4 pz/pcs)

Cod.	Optional	Modelli - <i>Models</i>
8998565F	Kit 4 ruote pivotanti - <i>4 pivoting wheels kit</i>	TUTTI - ALL
2601157	Cestello grande trasversale - <i>Big housing basket</i>	TUTTI - ALL
0621341	Divisore trasversale della vasca - <i>Tank housing divider</i>	TUTTI - ALL
0621342	Divisore trasversale vasca zona motore - <i>Motor housing divider</i>	TUTTI - ALL